

This is Why



- ▶ FANLESS 2 TONE COLOUR RESTAURANT POS SYSTEM
- ▶ 15" VOLLEDIG VLAK RESISTIEF KLEUREN TOUCH SCHERM
- ▶ COMPACT EN POPULAIR DESIGN
- ▶ ROBUUSTE EN DUURZAME BEHUIZING DANKZIJ ALUMINIUM SPUITGIETEN
- ▶ VERSTELBAAR OP/NEER LCD TOUCH SCHERM
- ▶ INTEL CELERON N3160 CPU
- ▶ 2.5" SOLID STATE DISK DRIVE MET 64GB
- ▶ WINDOWS 10 IOT ENTERPRISE OPERATING SYSTEEM GEÏNSTALLEERD

De RZ-E601 POS terminal is speciaal geschikt voor de restaurant en bar/pub marktomgeving. Het volledig vlakke touch schermoppervlak is eenvoudig schoon te maken en voorkomt stof of kruimels in het LCD-frame. Met de flexibele PC gebaseerde POS terminal RZ-E601 worden een heleboel mogelijkheden aangeboden, aangezien het installatie van specifieke toepassingssoftware, gewijd aan de segmenten van de markt toestaat.

Afgezien hiervan, kan de RZ-E601 tot een zeer verfijnde totaal oplossing worden opgewaardeerd. Dit wordt ondersteund door de beschikbaarheid van diverse interfaces om verbinding te maken met verschillende printers, een 10.4" kleuren LCD klantendisplay, magneet-kaartlezer, veiligheid door het Dallas bediende sleutel systeem enz.

Niet alleen visueel, maar ook vanuit het dagelijkse werk en efficiëntie oogpunt is de RZ-E601 perfect ontworpen. Dankzij haar ventilator loze technologie vermindert de RZ-E601 de energiekosten tot een aanzienlijke laag niveau.

DISPLAY

- ▶ Color touch (cm): **38 cm with LED backlight/240 cd/m2 luminance**
- ▶ TFT Colour LCD Display: ✓
- ▶ Grootte 1: **1.024 x 768 (XGA)**
- ▶ Grootte 2: **not supported**

LAN

- ▶ Ethernet 10 / 100 / 1000 Mbps: ✓/✓/✓

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- ▶ Afmetingen (B x D x H mm): **360 x 206 x 340**
- ▶ Gewicht (kg): **6.2**
- ▶ Stroomverbruik Operating (W): **less than 65W**
- ▶ EMV Class: **This is a Class B product. In a domestic environment this product may cause radio interference in which case the user may be required to take adequate measures.**

PC SYSTEEM

- ▶ Besturingssysteem: **Windows 10 IoT Enterprise for Retail (64 bit)**
- ▶ CPU: **Intel Celeron N3160 1.6/2.24 GHz/Fanless**
- ▶ L2 Cache: **2 MB**
- ▶ BIOS ROM (Flash ROM): **AMI BIOS**
- ▶ Standaard RAM Geheugen: **4 GB**
- ▶ Maximum RAM Geheugen: **8 GB**
- ▶ alternatief opslagmedium: **2.5**
- ▶ Magnetische kaartlezer: **optional**
- ▶ Klantendisplay: **optional external 2 line or 10.4 inch customer display**
- ▶ Lade: **maximal 1**

I/O AANSLUITINGEN

- ▶ Serieel RS232: **4**
- ▶ USB: **4**
- ▶ Externe Monitor (VGA interface): **1 x HDMI port**
- ▶ Bediendenslot: **optional Dallas key system**
- ▶ Lade: **1**
- ▶ Magnetische kaartlezer: **1**
- ▶ 2-regelig alfanumeriek display: **1**

www.sharp.nl

SHARP

SHARP ELECTRONICS BENELUX BV
MEIDOORNKADE 10
POSTBUS 900
3990 DW HOUTEN
TELEFOON 030-6359500
FAX: 030-6359595
INTERNET: WWW.SHARP.NL